

## Prestanda deklARATION / Declaration of Performance (DoP)

**Namn / Name: Nordic StalPro Rail hd**

Tillverkare / Manufacturer	Nordic Road Safety AB Svetsarvägen 4 861 36 Timrå, Sweden Tel: +46 (0)60 144 144 Web: www.nordicroadsafety.com	STALPRODUKT S.A. Wygoda 69 32-700 BOCHNIA, Pologne Tel: +48 14 615 10 00 Web: www.stalprodukt.com.pl
----------------------------	--	--

**Produkttypens unika identifikationskod / Product identification code:** Nordic StalPro Rail hd – Enkelsidigt räcke c/c 1.33 m med W-profil och deformationselement monterat på C120 ståndare monterade i mark

Nordic StalPro Rail hd – Single sided safety barrier c/c 1.33 m with A-profile and deformation element fixed at C120 post installed in soil

**Produkttyp / Product type:** Enkelsidigt räcke / Single sided safety barrier

**Användningsområde / Intended use:** Trafikerade område / In vehicle circulation areas

**Harmoniserad standard / Harmonised standard:** SS-EN 1317-5:2007+A2:2012

**Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll / System of assessment and verification:** System 1 (CPR no. 305/2011)

**Anmälda organets namn / Name of notified body:** Ascquer

**Anmälda organets identifikationsnummer / Identification number of the notified body:** No. 1826

**Intyg om kontinuitet för produktens prestanda / Certificate of constancy of performance:** No. 1826-CPR-09-02-07-DR54, DR55, DR56 and DR57

<b>Deklarerade egenskaper / Declared performances</b>	
<b>Väsentliga egenskaper / Essential characteristics</b>	<b>Prestanda / Performance</b>
<b>Prestanda vid påkörning / Performance under impact:</b>	
-kapacitetsklass / containment level	H1/L1   H2/L2
-skaderisk / impact severity	A
-normaliserad arbetsbredd / normalized working width	W3 (0.9m)   W4 (1.2m)
-normaliserad fordonsinträngning / normalized vehicle intrusion	VI3 (1.0m)   VI4 (1.2m)
-normaliserad dynamiskutböjning / normalized dynamic deflection	0.5 m   1.1 m
<b>Motstånd mot snöplogning: / Resistance to snow removal:</b>	<b>NPD</b>
<b>Beständighet / Durability:</b>	
- för prestanda vid påkörning / of performance under impact	VFZ enligt / HDG according SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115

**Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats på tillverkarens eget ansvar. / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

Undertecknat för tillverkaren av / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fredrik Sangö, Teknisk Direktör / Technical Director