



Stalprodukt S.A.



1826

## Prestanda deklARATION / Declaration of Performance (DoP)

**Namn / Name: Nordic StalPro Rail su**

Tillverkare / Manufacturer	Nordic Road Safety AB Svetsarvägen 4 861 36 Timrå, Sweden Tel: +46 (0)60 144 144 Web: www.nordicroadsafety.com	STALPRODUKT S.A. Wygoda 69 32-700 BOCHNIA, Pologne Tel: +48 14 615 10 00 Web: www.stalprodukt.com.pl
----------------------------	--	--

**Produkttypens unika identifikationskod / Product identification code:** Nordic StalPro Rail su – Enkelsidigt räcke c/c 2.0 m med W-profil monterat på StalPro Sigma ståndare monterade i mark

Nordic StalPro Rail su – Single sided safety barrier c/c 2.0 m with A-profile fixed at StalPro Sigma post installed in soil

**Produkttyp / Product type:** Enkelsidigt räcke / Single sided safety barrier

**Användningsområde / Intended use:** Trafikerade område / In vehicle circulation areas

**Harmoniserad standard / Harmonised standard:** SS-EN 1317-5:2007+A2:2012

**Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll / System of assessment and verification:** System 1 (CPR no. 305/2011)

**Anmälda organets namn / Name of notified body:** Ascquer

**Anmälda organets identifikationsnummer / Identification number of the notified body:** No. 1826

**Intyg om kontinuitet för produktens prestanda / Certificate of constancy of performance:** No. 1826-CPR-09-02-07-DR44, DR45 and DR46

Deklarerade egenskaper / Declared performances	
Väsentliga egenskaper / Essential characteristics	Prestanda / Performance
<b>Prestanda vid påkörning / Performance under impact:</b>	
-kapacitetsklass / containment level	N2
-skaderisk / impact severity	H1/L1
	A
-normaliserad arbetsbredd / normalized working width	W2 (0.8m)
-normaliserad fordonsinträngning / normalized vehicle intrusion	W3 (0.9m)
-normaliserad dynamiskutböjning / normalized dynamic deflection	-
	V14 (1.2m)
	0.7 m
	0.8 m
<b>Motstånd mot snöplogning: / Resistance to snow removal:</b>	<b>NPD</b>
<b>Beständighet / Durability:</b>	
- för prestanda vid påkörning / of performance under impact	VFZ enligt / HDG according SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115

**Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats på tillverkarens eget ansvar. / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

Undertecknat för tillverkaren av / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fredrik Sangö, Teknisk Direktör / Technical Director

Timrå

2017-04-04

*Fredrik Sangö*