

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

179/2131/CPD/2011

AISICO in qualità di Organismo Notificato CE n° 2131 in accordo con la Direttiva 89/106/CEE
AISICO in its capacity as Notified Body CE n. 2131 in compliance with Directive 89/106/EEC

CERTIFICA - CERTIFIES

che il sotto indicato prodotto - *that the product specified below*

BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO PER BORDO LATERALE CLASSE H2
WOOD AND STEEL SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H2

MODELLO – MODEL: LEONESSA (v. all. 1- see annex 1)

immesso sul mercato da - *placed on the market by*

SCT Safety Care Traffic Srl Via Agostino Novella, 13 Cazzago S. Martino (BS)

fabbricato da - *produced by*

SCT Safety Care Traffic Srl Via Agostino Novella, 13 Cazzago S. Martino (BS)

verificato mediante Prove Iniziali di Tipo (I.T.T.), è sottoposto dal Produttore al Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) che ne garantisce la conformità al Tipo esaminato ed ai requisiti della Norma secondo la Procedura del Sistema 1- Allegato III della Direttiva 89/106/CEE.

submitted to initial type-testing (I.T.T.), is submitted by the manufacturer to a factory production control (FPC) which guarantees compliance with Initial Type Examined and with the requirements of the governing International Standard conforming to System Procedure 1 – annex III of Directive 89/106/EEC.

Questo certificato attesta l'applicazione e l'ottemperanza delle prescrizioni dell'Appendice ZA della norma:
This certificate attests to the application of and compliance with the requirements of Annex ZA of the standard:

EN 1317- 5 : 2007+A1 (July 2008)

Questo certificato consente al Produttore o al suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione Europea, di apporre sul prodotto la Marcatura di conformità costituita dal logo CE seguito dal numero identificativo dell'Organismo Notificato 2131.

This certificate permits the producer or its authorised representative established in the European Union to place on the product the CE marking of conformity followed by the identifying number of the Notified Body 2131.

Questo Certificato è soggetto a sorveglianza annuale e resta valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni di rilascio.


This certificate is subject to a yearly reassessment and remains valid for as long as there are no significant changes in the conditions of issue.

La responsabilità del danno causato da difetti del prodotto è del produttore (85/347/CEE).

Any damage caused by product defects remains the responsibility of the Producer (85/347/ECC).

Data di emissione - *issue date* 22/07/2011

Comitato di Certificazione – *Notified Body*
Il Presidente (Ing. Stefano Calamani)



Il presente documento è composto da questa pagina e dall'Allegato 1.
This document is composed of this page and Annex 1.

ALLEGATO 1 di 1- ANNEX 1 of 1

AL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE - TO EC CONFORMITY CERTIFICATE

179/2131/CPD/2011

Descrizione del Prodotto - Product Description:

BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO PER BORDO LATERALE CLASSE H2
WOOD AND STEEL SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H2

Modello - Model: **LEONESSA**

Disegno - Drawing: n° 001 Rev 0 del/of 05/04/2011

Relazione Tecnica - Technical Report rev 0 del/of Gennaio/January 2005

Manuale di Installazione - Installation Manual rev 0 del/of Gennaio/January 2005

PRESTAZIONI IN CASO D'URTO- PERFORMANCE UNDER IMPACT:

Rapporti di Prova di - Testing I.T.T. by TUV BAYERN SZA:

N° X82.01.E11 (TB11) del/of 19/01/2005; N° X82.02.E11 (TB51) del/of 19/01/2005

Complementation's to the reports N° X82.01.E11 and N° X82.02.E11 of Idel 2011-05-02.

- | | |
|---|--------------------|
| a) Livello di contenimento - Containment level: | H2 |
| b) Severità dell'urto - Impact severity: | A |
| c) Larghezza di lavoro normalizzata- Normalised working width: | 1,4 m. (W5) |
| d) Deflessione dinamica normalizzata - Normalised dynamic deflection: | 1,3 m. |

PRESCRIZIONI DI IMPIEGO: CONFORMITÀ ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T.


CONDITIONS FOR USE: CONFORMITY WITH I.T.T. CONFIGURATION.

DURABILITÀ: Acciaio CORTEN; Legno di Pino impregnato

DURABILITY: Corten steel; treated wood

SOSTANZA PERICOLOSA- DANGEROUS SUBSTANCE: NPD

 AISICO 2131
Logo SCT Safety Care Traffic S.r.l. XX (ultime due cifre dell'anno marcatura) 179/2131/CPD/2011
In Conformità alla EN 1317- 5:2007+A1: 2008 Descrizione del Prodotto: Barriera di Sicurezza Stradale di Legno e Acciaio per Bordo Laterale da utilizzare in aree soggette a circolazione⁽¹⁾. Modello: LEONESSA Prestazione in caso d'urto: a) Livello di contenimento: H2 b) Severità dell'urto: A c) Larghezza operativa: 1,4 m (W5) d) Deflessione dinamica: 1,3 m Durabilità: Acciaio CORTEN; Legno impregnato Sostanza pericolosa: NPD ⁽¹⁾ Vedi Prescrizioni di Impiego

 AISICO 2131
Logo SCT Safety Care Traffic S.r.l. XX (Last two digits of the year marking) 179/2131/CPD/2011
In Accordance with EN 1317- 5:2007+A1: 2008 Product Description: Wood and Steel Safety Barrier for Side Edge to be used in circulation areas⁽¹⁾ Model: LEONESSA Performance under impact: a) Containment level: H2 b) Impact severity: A c) N. Working width: 1,4 m (W5) d) N. Dynamic deflection: 1,3 m Durability: CORTEN Steel; Treated Wood Dangerous substance: NPD ⁽¹⁾ See Conditions for Use

Comitato di Certificazione – Notified Body
Il Presidente (Ing. Stefano Calamani)

