

## PRESTANDEDEKLARATION (DoP)

Nr. Birsta 2P

Tillverkare	Saferoad Sverige AB Box 920, SE 731 29 Köping, Sweden Telephone: +46 221 297 00      Web: www.saferoad.com	
Produkttypens unika identifikationskod	Birsta 2P	c/c 3.0 m
	Ståndare i mark eller med fotplåt Enkelsidigt räcke	
Typnummer	Birsta 2P	
Användningsområde	Trafikerade områden	
Harmoniserad standard	EN 1317-5:2007 / A1:2008	
Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll	System 1 (CPR nr. 305/2011)	
Anmälda organets namn	RISE Research Institutes of Sweden AB	
Anmälda organets identifikationsnummer	Nr. 0402	
Intyg om överensstämmelse	Nr. 0402-CPR-SC0641-10	

### Deklarerade egenskaper

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Prestanda vid påkörning:		
- kapacitetsklass	N2	EN 1317-5:2007 / A1:2008
- skaderiskklass	A	EN 1317-5:2007 / A1:2008
- normaliserad arbetsbredd	W4 (1.2 m)	EN 1317-5:2007 / A1:2008
- normaliserad dynamisk utböjning	1.2 m	EN 1317-5:2007 / A1:2008
Motstånd mot snöplogning:	Klass 4	EN 1317-5:2007 / A1:2008
Beständighet:		
- för prestanda vid påkörning	VFZ enligt EN ISO 1461	EN 1317-5:2007 / A1:2008
- för motstånd mot snöplogning	VFZ enligt EN ISO 1461	EN 1317-5:2007 / A1:2008

Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Undertecknad för tillverkaren av:

*Daniel Lissert, Produktutvecklingschef*

Stockholm

2019-08-15

